



im Ausseneinsatz / for exterior applications/ pour applications extérieures/ para aplicaciones exteriores

Deutsch – DIBOND Standardfarben

Für das Produkt DIBOND® wird ein höchstwitterungsbeständiges Polyesterlacksystem eingesetzt. Bei fachgerechter Verarbeitung und Reinigung kann bei Display-Anwendungen unter mitteleuropäischen Klimabedingungen von einer mindestens 5-jährigen Beständigkeit unter Wahrung des Charakters der Farbe ausgegangen werden.

English – DIBOND standard colours

For DIBOND® a weather-resistant polyester lacquer is used as a coating. When used in display applications and in accordance with our handling, cleaning and fabrication recommendations, we expect this product to experience no obvious surface character change for a period of no less than 5 years. This statement is valid for indoor and outdoor applications throughout Europe.

Français – DIBOND couleurs standards

Nous utilisons pour le produit DIBOND® un système de laque polyester de haute qualité, qui offre la meilleure résistance possible aux intempéries. Pour les applications Display en climat européen, il nous est donc possible d'estimer à au moins 5 ans la stabilité de l'aspect de surface (sous réserve d'un façonnage et nettoyage appropriés).

Español – DIBOND Colores standards

La laca que utilizamos para el DIBOND® en colores, es poliéster de alta calidad resistente a la intemperie. Para las aplicaciones de Display en clima europeo se puede estimar la estabilidad del lacado a un periodo no inferior a 5 años. Esta durabilidad está sujeta a nuestras recomendaciones sobre almacenamiento, manipulación y mantenimiento.

CD 10/2010



3A Composites GmbH
Alusingenplatz 1
78224 Singen, Germany
display.eu@3AComposites.com
www.display.3AComposites.com