



im Ausseneinsatz / for exterior applications/ pour applications extérieures/ para aplicaciones exteriores

Deutsch - DIBOND® eloxal 10µm

Für das Produkt DIBOND® eloxal 10µm wird ein höchstwitterungsbeständiges Polyesterlacksystem eingesetzt. Bei fachgerechter Verarbeitung und Reinigung kann bei Display-Anwendungen unter mitteleuropäischen Klimabedingungen von einer mindestens 2-jährigen Beständigkeit unter Wahrung des Charakters der metallischen Oberfläche ausgegangen werden.

English – DIBOND® anodized 10 microns

DIBOND® anodized 10µm has a weather resistant polyester lacquer coated to its surface. When used in display applications and in accordance with our handling, cleaning and fabrication recommendations, we expect this product to experience no obvious surface character change for a period of no less than 2 years. This statement is valid for installations within Europe.

Français – DIBOND® anodisé 10 microns

Nous utilisons pour le produit DIBOND® anodisé 10microns un système de laque polyester de haute qualité, qui offre la meilleure résistance possible aux intempéries. Pour les applications Display en climat européen, il nous est donc possible d'estimer à au moins 2 ans la stabilité de l'aspect de surface (sous réserve d'un façonnage et nettoyage appropriés).

Español – DIBOND® anodizado 10µm

La laca que utilizamos para el DIBOND® anodizado 10µm es poliéster de alta calidad resistente a la intemperie. Para las aplicaciones de Display en clima europeo se puede estimar la estabilidad del lacado a un periodo no inferior a 2 años. Esta durabilidad está sujeta a nuestras recomendaciones sobre almacenamiento, manipulación y mantenimiento.

CD 10/2010



3A Composites GmbH
Alusingenplatz 1
78224 Singen, Germany
display.eu@3AComposites.com
www.display.3AComposites.com